

Mastertac PET Laser Matt Transparent HS

Durchscheinende, hitzebeständige, matt beschichtete Polyesterfolie.

Ausführung: Permanent, ungeschlitzt, ohne Rückseitenaufdruck

Technische Daten

| Obermaterial | PET Laser Matt Transparent HS | | |
|------------------|-------------------------------|------|-----|
| Flächengewicht | ISO 53352 | g/qm | 56 |
| Dicke | ISO 53370 | µm | 43 |
| Dehnung MD längs | ISO 53455 | % | 145 |
| Dehnung CD quer | ISO 53455 | % | 135 |

| Kleber | 97-A | | |
|--------------------|-----------|---|----|
| Typ | Permanent | | |
| Anfangshaftung min | FTM 9 | N | 9 |
| Kohäsion min | FTM 8 | h | 10 |

| Trägermaterial | Kraft Stabilized 120 Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier. | | |
|--------------------------|--|------|-----|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/qm | 120 |
| Dicke | ISO 534 | µm | 112 |
| Verhalten auf Zug, längs | ISO 1924/1 | kN/m | 8 |
| Verhalten auf Zug, quer | ISO 1924/1 | kN/m | 4 |

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Anwendungen

Lichtdurchlässige Folienetiketten mit veränderlichen Informationen für Werbe- und Produktetiketten, bei denen Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig ist.

Drucktechnologie:

- Geeignet für Laser- und Trockentonersysteme
- Empfohlen für HP Indigo.

Verarbeitungshinweise Kleber:

Gesamtverbund (in g/qm): 196 (175 µm)

Mindestetikettiertemperatur: +5°C

Temperatureinsatzbereich: -20 bis +100 °C

Hersteller Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Arbeitsschutzmanagementsystem (ISO 45001)

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:

48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50% RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Einsatz Kleber:

Der Kleber wurde speziell mit nichtblutenden Eigenschaften in Hochgeschwindigkeits-Laserdruckern verbessert, zur vollkommenen Sicherheit wird ein Sicherheitsrand durch Abzug des Gitters an allen vier Rändern empfohlen.

Zertifikate



Empfohlen für
HP-Indigo



Empfohlen für
Laser-/
Trockentoner



Manufactured in
a mill with quality
management



Manufactured in
a mill with
environmental
management



Manufactured in
a mill with
health and safety
management