

Bindakote Wrap

einseitig gussgestrichenes Etikettenpapier
nassfest

Technische Daten

Bindakote Wrap

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	±5%	80	90
Dicke	ISO 534	µm	±5	92	104
Volumen	ISO 534	cm³/g		1,1	1,2
Glanz 20°	ISO 2813	%	>	25	25
ISO-Weiße	ISO 2470	%	2	83	83
CIE-Weiße	ISO 11475	%	7	90	90
Cobb 120°	ISO 535	g/qm	2	22	22
Feuchte	ISO 287	%	1	5,5	5,5
L&W Steifigkeit in Laufrichtung	ISO 2493	mN	>	100	150
L&W Steifigkeit in Gegenlaufrichtung	ISO 2493	mN	>	50	75

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche

Naßleimetiketten für Einweggebinde und Lagerung
in feuchter Umgebung

Drucktechnologie

Offset, UV-Offset, Flexo, Buch- und Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

Hersteller-Zertifikate

- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45001)
- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)



Manufactured in a
EMAS certified mill



Manufactured in
a mill with quality
management



Manufactured in a
mill with environ-
mental management



Manufactured in a
mill with health and
safety management

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.inapa.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 06/24