

Bio Top 3[®] next

Naturpapier mit einem unverwechselbaren Farbton und besonderer Haptik

Technische Daten

Bio Top 3[®] next

			80	90	100	120	160	200	250	300
Flächengewicht	ISO 536	g/qm $\pm 3-10$								
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm ³ /g	1,33	1,3	1,28	1,28	1,28	1,23	1,19	1,29
Dicke	ISO 534	$\mu\text{m} \pm 3-6$	106	117	128	153	204	245	297	388
Opazität	ISO 2471	% ± 1	85,5	87	88,5	91	94	95,5	96,5	97,5
Rauheit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min ± 50	200	200	200	200	200	200	180	180
Feuchte absolut	ISO 287	% $\pm 0,5-0,7$	5,0	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Weißte UV	ISO 2470	% $\pm 2,0$	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technisches Datenblatt

Bio Top 3® next

Einsatzbereiche

Kataloge, Flyer, Briefpapier, Broschüren, Bücher,
Formulare, Ausschreibungen, Rundschreiben,
Seminarunterlagen, Magazine, Schaltpläne

Technische Produktzertifikate und Informationen

- Empfohlen für Laser/Trockentoner
- Alterungsbeständig DIN EN ISO 9706

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC® zertifiziert (FSC® COO3945)
- EU-Ecolabel (AT/011/001)
- Cradle to Cradle Certified® bronze - eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute
- Total chlorfrei gebleicht (TCF)


Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45001)

Zertifikate



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Empfohlen für
Laser/ Trockentoner



Ageing
resistant

*Cradle to Cradle Certified® ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute



Manufactured
in a mill with quality
management



Manufactured
in a mill with
environmental
management



Manufactured in
a mill with health
and safety
management

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 04/2025