

**bavaria®** matt NEU

Bilderdruckpapier, fein holzhaltig, weiß,  
matte Oberfläche

**Technische Daten****bavaria®** matt NEU

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,05	1,05	1,05
Weißer D65	ISO 2470-2	%	93	95	96
L-Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		93	93	93,5
a-Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		1,2	1,2	1,2
b-Wert D65 (D65/10°)	ISO 5631-2		-7,5	-8,0	-8,5
Opazität	ISO 2471	%	94	95,5	96
Glanz Hunter	ISO 8254-1	%	15	20	25
Glätte PPS	ISO 8791-4	µm	3,5	3,0	3,0

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

**Distributor:**

Inapa Deutschland GmbH  
Osterbekstraße 90a  
22083 Hamburg  
Deutschland  
**www.inapa.de**

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 10/24

# Technisches Datenblatt

**bavaria®** matt NEU

## Einsatzbereiche

Werbematerial, Fach- und Sachbücher, Reiseführer, Handbücher, Broschüren, Kataloge, Magazine, personalisierte Direktwerbung, Zeitungsbeilagen, Flyer

## Drucktechnologie

- Bogenoffsetdruck

## Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
- PEFC-zertifiziert (PEFC/13-32-045)
- Europäisches Umweltzertifikat (EU-Ecolabel)

## Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem (ISO 45001)
- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
- Energie Effizienz System (EES+)

## Zertifikate



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with health and safety management



Manufactured in an EMAS certified mill

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 10/24