

arto[®] magic

Bilderdruckpapier, holzfrei, weiß,
glänzende Oberfläche

Technische Daten

arto[®] magic

| Flächengewicht | ISO 536 | g/qm | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 |
|----------------------|------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Spezifisches Volumen | ISO 534 | cm ³ /g | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Weiße D65 | ISO 2470-2 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| CIE-Weiße | ISO 11475 | % | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Opazität | ISO 2471 | % | 91 | 92 | 94,5 | 95 | 97 |
| Glanz Hunter | ISO 8254-1 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Glanz Lehmann | ISO 8254-2 | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Glätte PPS 10 | ISO 8791-4 | µm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

arto[®] magic

| Flächengewicht | ISO 536 | g/qm | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|----------------------|------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| Spezifisches Volumen | ISO 534 | cm ³ /g | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,78 |
| Weiße D65 | ISO 2470-2 | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| CIE-Weiße | ISO 11475 | % | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Opazität | ISO 2471 | % | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 99,6 | 99,8 |
| Glanz Hunter | ISO 8254-1 | % | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Glanz Lehmann | ISO 8254-2 | % | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Glätte PPS 10 | ISO 8791-4 | µm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/2025

Einsatzbereiche

Werbematerial, Geschäftsberichte, Bücher, Broschüre, Kataloge, Direktmailing, Zeitschriftencover, Zeitschriften, Zeitungsbeilagen

Drucktechnologie

- Bogenoffset

Technische Hinweise

- EU Umweltzeichen
- EN 71/3:1988 D Sicherheit von Spielzeug
- 94/62 EG Schwermetallzertifikat
- BfR-Lebensmittelzertifikat
- Alterungsbeständigkeit (DIN EN ISO 9706)

Zertifikate



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with energy management



Manufactured in a mill with health and safety management



Manufactured in an EMAS certified mill



Permanent Paper

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC® Mix Credit (FSC® C003945)
- PEFC-zertifiziert (PEFC/13-32-045)

Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Energiemanagement (ISO 50001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement (ISO 45001)
- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)