

Black Magic

Schwarz durchgefärbter Karton mit einer besonders weichen und natürlichen Oberfläche

Technische Daten

Black Magic

Flächengewicht	EN ISO 536	g/qm ±5%	90	140	200	250	320	400	500	700
Dicke	ISO 534	µm	116	172	230	290	390	495	610	830
Spez. Volumen	ISO 534	cm³/g	1,29	1,23	1,15	1,16	1,22	1,24	1,22	1,19
Rauheit Oberseite	ISO 8791-2	ml/min	260±50	260±50	260±50	260±50	260±50	280±50	400±100	400±100
Rauheit Siebseite	ISO 8791-2	ml/min	260±50	260±50	260±50	260±50	260±50	280±50	400±100	400±100
Feuchte	ISO 287	% ±1	6,8	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche

Anhänger, Cover, Einbände, Einladungen, Empfehlungs- und Grußkarten, Luxus-Verpackungen, Mappen, Visitenkarten, Fotobücher, Scrapbooking, Bastelarbeiten

Drucktechnologie

- Offsetdruck
- Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC® COO3945

Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement (ISO 45001)
- Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Zertifikate



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Manufactured in
a mill with
quality management



Manufactured in a
mill with
environmental
management



Manufactured in
a mill with health
and safety
management



Manufactured in
an EMAS
certified mill

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/2025