

Zeta gerippt

Hochwertiges Ausstattungspapier mit gerippter Oberfläche

Technische Daten

Zeta gerippt

	EN ISO 536	g/qm	90 *	100 *	120	200	300
Flächengewicht	EN ISO 536	g/qm	90 *	100 *	120	200	300
Dicke	EN 20534	µm	130	140	170	270	410
Spez. Volumen	DIN 53105	cm ³ /g	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Feuchtigkeit	EN 20287	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Optische Weiße	DIN 53145-2	%					
Opazität	DIN 53146/ ISO 2471	%	89	92	95		

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.
*Mit Wasserzeichen erhältlich.

Einsatzbereiche

Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer
Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten
Verpackungen

Drucktechnologie

- Offsetdruck
- Inkjet- und Laserdruck
- Thermo-Reliefdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)

Zertifikate



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft



Manufactured in
a mill with
quality management



Manufactured in
a mill with
energy management

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025