

# Zeta matt

Ausstattungspapier mit matter Oberfläche, mit und ohne Wasserzeichen

## Technische Daten

### Zeta matt

	EN ISO 536	g/qm	80 *	90 *	100 *	120	200	300
Flächengewicht	EN ISO 536	g/qm	80 *	90 *	100 *	120	200	300
Dicke	EN 20534	µm	95	105	120	140	235	365
Spez. Volumen	DIN 53105	cm <sup>3</sup> /g	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Feuchtigkeit	EN 20287	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Glätte Bekk OS/SS	DIN 53107	Sek.	25/35	25/35	25/35	25/35	30/30	30/30
Optische Weiße	DIN 53145-2	%						
Opazität	ISO 2471	%	85	88	89	94		

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

\*Mit Wasserzeichen erhältlich.

### Einsatzbereiche

Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge  
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer  
Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten,  
Verpackungen u.v.m.

### Drucktechnologie

- Offsetdruck
- Inkjet- und Laserdruck
- Thermo-Reliefdruck

### Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)

### Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Energiemanagement (ISO 50001)

### Zertifikate



Das Zeichen für  
verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft



Manufactured in  
a mill with  
quality management



Manufactured in  
a mill with  
energy management

### Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH  
Osterbekstraße 90a  
22083 Hamburg  
Deutschland  
[www.ovol.de](http://www.ovol.de)

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025