

# Zeta extra glatt

Ausstattungspapier mit extra glatter Oberfläche in verschiedenen Färbungen mit und ohne Wasserzeichen

## Technische Daten

### Zeta extra glatt

Flächengewicht	EN ISO 536	g/qm	90 *	100 *	120	200	300	
Dicke	EN 20534	µm	100	110	130	225	335	
Spez. Volumen	DIN 53105	cm³/g	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Feuchtigkeit	EN 20287	%	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	
Oberflächen pH	DIN 53124		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Glätte Bekk OS/SS	DIN 53107	Sek.	70	70	70	40	40	
Opazität	ISO 2471	%	88	89	94	> 97	> 97	
			diamant	brilliant	weiß	natur	perlmutter	creme
Weiß	DIN 53145-2	%	114,5	106,7	100,1	87,8	78	66

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.  
 \*Mit abgepasstem Wasserzeichen erhältlich.

### Einsatzbereiche

Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer, Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten, Verpackungen

### Drucktechnologie

- Offsetdruck
- Inkjet- und Laserdruck
- Thermo-Reliefdruck

### Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

### Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Energiemanagement (ISO 50001)



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with energy management



Inkjet- und Laserdrucker

### Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH  
 Osterbekstraße 90a  
 22083 Hamburg  
 Deutschland  
[www.ovol.de](http://www.ovol.de)

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025