

# pino<sup>®</sup> label vélin matt

Etikettenpapier, ungestrichen mit matter Oberfläche,  
nassfest, nicht laugenbeständig

## Technische Daten

### Obermaterial

#### pino<sup>®</sup> label vélin matt

Flächengewicht	ISO 536	g/qm ±5	95
Dicke	ISO 534	µm ±8	128
Spezifisches Volumen	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1,35
Rauhigkeit	ISO 8791-2	ml/min	700
Steifigkeit SM	ISO 2493	mNm	2,0
Steifigkeit ST	ISO 2493	mNm	1,1
Feuchtigkeit	ISO 287	% ±0,5	6,5
Opazität trocken	ISO 2471	%	90
Zugfestigkeit Sec SM	ISO 3781	N/15mm	81
Zugfestigkeit taux REH	ISO 3781	%	11
Leimung	ISO 535	g/qm	20
CIE-Weiße	ISO 11476		118

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

### Made in EU

#### Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH  
Osterbekstraße 90a  
22083 Hamburg  
Deutschland

[www.ovol.de](http://www.ovol.de)

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 11/2025

Seite 1/2

# Technisches Datenblatt

## Einsatzbereiche

Etiketten für Einwegflaschen, Etiketten und Banderolen

## Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

## Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
- Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)

## Zertifikate



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 11/2025