

pino[®] tac highgloss 180

Weißer, gussgestrichener Haftkarton

Technische Daten

pino[®] tac highgloss 180

Obermaterial

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	180
Dicke	ISO 534	µm	186

Kleber

Extrapermanent
Acrylatbasis, Dispersion

Anfangshaftung min	FTM 9	N	11
Kohäsion min	FTM 8	min	100
Verarbeitungshinweise	Mindestetikettiertemperratur: 5°C, Temperatureinsatzbereich: -20 bis 80°C Für das Etikettieren von schwierigen Oberflächen (Holz, Kunststoff) oder rauen und stark gekrümmten Oberflächen bedingt geeignet.		

Trägermaterial

KW 80
Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	80
Dicke	ISO 534	µm	81

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Erhältlich in dieser Ausführung

Klebstoff: extrapermanent
Rückseite: ohne Aufdruck
Trägermaterial: ungeschlitzt oder geschlitzt, 35 mm
Formate in cm: 50x70

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Einsatzbereiche

Druck von Aufkleber und Etiketten für einen effizienten Einsatz in den Bereichen Werbung, Industrie und Handel. Besonders geeignet für hochwertige, mehrfarbig bedruckte Aufkleber/Etiketten. Geeignet für den sicheren Einsatz mit Spielzeugen.

Drucktechnologie

Geeignet für Offsetdruck, Flexodruck, Buchdruck, Siebdruck, Heiß- und Kaltfolienprägung.

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum:

48 Monate unter den von FINAT (internationaler Verband der Hersteller und Verarbeiter selbstklebender Produkte) festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50 % RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Schlitzung:

Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht.

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

- FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
- Sicherheit von Spielzeug (DIN EN 71-3: 2013 bzw. gemäß Verordnung 2009/48/CE)

Hersteller-Zertifikate

- Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
- Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
- Energiemanagement (ISO 50001)



Manufactured in a mill with quality management



Manufactured in a mill with environmental management



Manufactured in a mill with energy management



Toy Safety



Empfohlen für Laser/Trockentoner