

Trockengummiert Offset

Offset-/Preprintpapier mit einer Klebegummierung auf der Rückseite, die durch Befeuchtung aktiviert wird

Technische Daten

Trockengummiert Offset

Flächengewicht	ISO 536	g/qm	83
Flächengewicht Papier	ISO 536	g/qm	70
Flächengewicht Gummierung		g/qm	13
ISO-Weiß D65/10°	ISO 2470	%	92
Opazität D65	ISO 2470	%	88
pH-Wert			7-9
Rauhigkeit Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	250

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieeüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche

Banderolen, Marken, Palettenschilder

Drucktechnologie

- Offsetdruck
- Laserdruck
- Buchdruck
- Siebdruck

Technische Produkteigenschaften

Das Bedrucken der Vorderseite ist in allen gängigen Druckverfahren möglich. Das Bedrucken der Rückseite muss unter Praxisbedingungen getestet werden.

Glatte staubfreie Gummierung.

Heißlaserdrucker bis 250°C Fixiertemperatur

Made in EU

Distributor:

OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland

www.ovol.de

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 07/25