

Wellpapp-Stanzverpackung

2-wellige Wellpapp-Stanzverpackung nach FEFCO 0711 in der Qualität VDW 2.20 BE, Braun/Braun. Die BE-Wellenkombination verbindet gute Stabilität und Polsterwirkung mit einer vergleichsweise kompakten Materialstärke. Die Stanzkonstruktion ermöglicht eine passgenaue und funktionale Verpackung für Versand, Transport und Lagerung.

Technische Daten		Artikel-Nr. 3100000006
Verpackungsgröße (Innenmaß)		305 x 215 x 220 mm
Verpackungstyp		Stanzverpackung 0711
Verpackungsgewicht ⁵⁾		260 g ± 5 %
CO ₂ -Fußabdruck ⁴⁾		127 kg CO ₂ / 1000 Stück
Material Wellpappe		
Wellpappensorte ¹⁾		VDW 2.20 BE BRAUN/BRAUN
Sorten-Aufschlüsselung ²⁾		Außendecke: 130 g/m ² Testliner B-Welle: 90 g/m ² Wellenstoff Zwischenbahn: 90 g/m ² Wellenstoff E-Welle: 90 g/m ² Wellenstoff Innendecke: 100 g/m ² Testliner braun
Sortengewicht		556 g/m ²
Recyclinganteil ³⁾		100 %
Verschlussart		2-Punkt-Klebung und Laschenkl.
Empfohlene Lagerungs- & Verarbeitungsbedingungen		
Empfohlene Bedingungen		18 - 23 Grad Celsius und 45 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit
Physikalische Eigenschaften		
Kantenstauchwiderstand		DIN EN ISO 3037 6,48 kN/m ± 5 %

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Fußnote:

1) Sollwerte nach der aktuellen DIN 55 468-1, für Wellenform E nur Empfehlung. Die technischen Eigenschaften unserer Wellpappenprodukte können nur 6 Monate nach der Auslieferung bei sachgerechter Lagerung garantiert werden. Fertigungstoleranzen nach VDW-Prüfkatalog.

2) Alle Papiere entsprechen den gültigen gesetzlichen Bestimmungen sowie der Empfehlung XXXVI des BfR. Die Flächengewichts-Toleranzen der einzelnen Papierlagen betragen ± 5 %, ein weltweit üblicher Wert. Aus planungs- oder produktionstechnischen Gründen können gleich- oder höherwertige Papiere zum Einsatz kommen.

3) Nur bezogen auf den Papiereinsatz (ohne Stärke, Druckfarbe, Verschlussmittel).

4) Basis: Europäische Datenbank für Produktlebenszyklen (Life Cycle Database) der FEFCO.

5) Gemessen im Normklima nach DIN EN ISO 187.

Distributor:

OVOL Packaging GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de