

# MatisSet Linen/Vergé

Etikettenpapier, einseitig gestrichen, hochnassfest  
leicht holzhaltig, weiß, laugenfest, hohe Nassopazität

## Technische Daten

MatisSet Linen/Vergé				
Flächengewicht	ISO 536	g/qm ±4%	<b>80</b>	<b>90</b>
Dicke	ISO 534	µm ±5	92	106
CIE-Weiß	ISO 2470-2	CIE ±2	83	83
Glanz	ISO 8254-1	%	≥ 15	≥ 15
Mittenrauwert quer	ISO 4287	µm ±1,5	4	4
Relative Feuchte		% ±5	50	50
Bruchlast trocken N/15mm längs	ISO 1924-2 L&W		≥45	≥50
Bruchlast nass N/15mm längs	ISO 3781 L&W 5 Min Wässerungszeit	±2	12	12
Nassopazität	DIN 53146 D65/10° 5 Min. Wässerungszeit, Elrepho		≥65	≥69
Cobb-Test	ISO 535	g/qm ±3	15	15
Laugendurchdringung	ISO 12632	sec	≤ 50	≤ 50
Ablösezeit	ISO 12632	sec	≤ 100	≤ 100
Laugenbeständigkeit Minuten	DIN 16524-7		60	60

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industriüblichen Schwankungen unterliegen können.

## Einsatzbereiche

Nass- und laugenfeste Etiketten für Mehr- und Einweggebinde für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie

## Drucktechnologie

Offset- und Flexodruck

## Distributor:

Inapa Deutschland GmbH  
Osterbekstraße 90a  
22083 Hamburg  
Deutschland  
[www.inapa.de](http://www.inapa.de)

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/24